

Programmstart (Übergabeparameter)

Allgemein:

Die Software kann mit folgenden Parametern (im **Link** angeben oder über **Startmenü** von Windows mit dem Befehl **Ausführen**):

"`.\ga-systemhaus_db_editor\ga-systemhaus_db_editor.exe -param`"

Für `-param` einsetzen:

`..\ga-systemhaus_db_editor.exe -db`

Startet das Programm ohne sofortigem Connect zu einer eingestellten Datenbank im Reiter Konfiguration

`..\ga-systemhaus_db_editor.exe -debug`

Startet das Programm mit aktiviertem Debugmodus für Fehlersuche. Diese Funktion können Sie dann im Menü Zusätze und Administrator wieder abschalten.

`..\ga-systemhaus_db_editor.exe -max`

Das Programm wird nach dem Start auf die maximale Bildschirmansicht vergrößert.

`..\ga-systemhaus_db_editor.exe -profile="profildateiname.txt"`

Startet das Programm und lädt die Parameter aus der Profildatei. Diese Angabe wird ohne Pfadangabe gemacht; die Datei muss im Unterordner `.\Kunde\Profile\` liegen

`..\ga-systemhaus_db_editor.exe -record="text"`

Im Reiter Records wird automatisch der erste Datensatz (Record) markiert, der den Inhalt „text“ beinhaltet. Der Dialog Datensatzverwaltung zur Bearbeitung des Datensatzes wird automatisch angezeigt. Diese Option setzt voraus, dass die Verbindung zur Datenbank mit dem Programmstart automatisch hergestellt wird.

Dieser Parameter ist nur in Verbindung mit dem Parameter -table sinnvoll.

Der Parameter `-sqlsuche` darf nicht angegeben sein.

Beispiel: `-table="adressen" -record="Scholz"` Lädt die Tabelle „Adressen“ und markiert den ersten Datensatz, wo der Text „Scholz“ vorkommt.

`..\ga-systemhaus_db_editor.exe -search="text"`

Der Dialog Suchen wird aufgerufen und nach allen Datensätzen gesucht, die den Inhalt „text“ beinhalten. Der Begriff „text“ darf dabei auch die im Dialog Suchen gültigen Filterangaben beinhalten. Diese Option setzt voraus, dass die Verbindung zur Datenbank mit dem Programmstart automatisch hergestellt wird. **Dieser**

Parameter ist nur in Verbindung mit dem Parameter -table sinnvoll.

Der Parameter `-sqlsuche` darf nicht angegeben sein.

..\ga-systemhaus_db_editor.exe -showtab=x

Nach dem Start wird automatisch in den Reiter x gewechselt (Reiter 1= Konfiguration, Reiter 2=Status usw.).

..\ga-systemhaus_db_editor.exe -table="tabellenname"

Startet das Programm und wechselt automatisch in den Reiter Records. Dort wird die angegebene Tabelle geladen und die Datensätze angezeigt. Diese Option setzt voraus, dass die Verbindung zur Datenbank mit dem Programmstart automatisch hergestellt wird. Sie können diesen Parameter noch mit dem Parameter -record kombinieren.

..\ga-systemhaus_db_editor.exe -sqlsuche

Der Dialog SQL Suche wird nach dem Start aufgerufen

Der Parameter -record=text bzw. -search=text darf nicht angegeben sein.